

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:38

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/atomstek-d3-preiciva-i-ekstraktor-izduvnih-gasova-p-945.html>



Atomstek D3 prečišćivač i ekstraktor izduvnih gasova

Cena sa PDV-a	28 550.00 RSD
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	23 791.67 RSD
----------------	----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	48 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	00A93
----------------	--------------

Kod proizvođača	D3
-----------------	-----------

Opis proizvoda

Atomstack D3 Prečišćivač vazduha i ekstraktor dima

Profesionalna filtracija vazduha za sisteme laserskog graviranja





Čist vazduh u vašoj radionici

Model **AtomStack D3** je napredni sistem filtracije, specijalno razvijen za korisnike koji nemaju mogućnost da odvede izduvne gasove putem cevi napolje. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, vazduh u zatvorenim prostorijama poput kancelarija ili kućnih radionica ostaje apsolutno čist čak i tokom intenzivnog sečenja i graviranja.

Zašto izabrati Atomstack D3?

Ekstremna preciznost čišćenja

Uređaj eliminiše do **99,9%** čestica fine prašine, uključujući opasne suspendovane čestice poput PM2,5 i PM10.

Snažna cirkulacija

Motor velike brzine sa **3500 ± 10% o/min** stvara neophodan pritisak da zagađeni vazduh munjevitom brzinom prođe kroz sistem filtera.

Inteligentna dezodoracija

Sistem ne zaustavlja samo prašinu, već efikasno razgrađuje štetna hemijska isparenja i neutrališe mirise sagorevanja direktno na izvoru.



5-stepena kompozitna filtracija

Predčišćenje: Specijalna mešavina dugovlaknastog pamuka hvata najveće čestice dima i prljavštine.

Elektrostatička barijera: Sloj aktivnog pamuka koristi elektrostatičko privlačenje kako bi uhvatio preko 95% finih čestica.

Ultra-Clean filtracija: Inovativni 3-u-1 kertridž povećava ukupnu efikasnost sistema na 99,9%.

Fizička adsorpcija: Finogranulisani, katalitički aktivirani aktivni uglj trenutno i efikasno vezuje gasove neprijatnih mirisa.

Hemijska razgradnja: Sloj nepolarnog aktivnog uglja razlaže preostale zagađivače putem trajnih hemijskih veza.



Tehnički podaci

PROIZVOĐAČ / MODEL AtomStack D3

NAPAJANJE12V / 3A

BROJ OBRTAJA3500 o/min (± 10%)

EFIKASNOST FILTRACIJE99,9% (PM čestice)

NIVO BUKE≤ 50 dB

DIMENZIJE290 x 290 x 590 mm

TEŽINA3,7 kg (Neto)

UPOTREBAKuća / Kancelarija (bez spoljnog odvoda)

