

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 08:50

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/atomstek-d3-preiciva-i-ekstraktor-izduvnih-gasova-p-945.html>



## Atomstek D3 prečišćivač i ekstraktor izduvnih gasova

Cena sa PDV-a	<b>28 550.00 RSD</b>
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	<b>23 791.67 RSD</b>
----------------	----------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>48 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>00A93</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>D3</b>
-----------------	-----------

### Opis proizvoda

## Atomstack D3 Prečišćivač vazduha i ekstraktor dima

Profesionalna filtracija vazduha za sisteme laserskog graviranja





## Čist vazduh u vašoj radionici

---

Model **AtomStack D3** je napredni sistem filtracije, specijalno razvijen za korisnike koji nemaju mogućnost da odvede izduvne gasove putem cevi napolje. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, vazduh u zatvorenim prostorijama poput kancelarija ili kućnih radionica ostaje apsolutno čist čak i tokom intenzivnog sečenja i graviranja.

## Zašto izabrati Atomstack D3?

---

### **Ekstremna preciznost čišćenja**

---

Uređaj eliminiše do **99,9%** čestica fine prašine, uključujući opasne suspendovane čestice poput PM2,5 i PM10.

---

### Snažna cirkulacija

Motor velike brzine sa **3500 ± 10% o/min** stvara neophodan pritisak da zagađeni vazduh munjevitom brzinom prođe kroz sistem filtera.

---

### Inteligentna dezodoracija

Sistem ne zaustavlja samo prašinu, već efikasno razgrađuje štetna hemijska isparenja i neutrališe mirise sagorevanja direktno na izvoru.

---



### 5-stepena kompozitna filtracija

---

**Predčišćenje:** Specijalna mešavina dugovlaknastog pamuka hvata najveće čestice dima i prljavštine.

**Elektrostatička barijera:** Sloj aktivnog pamuka koristi elektrostatičko privlačenje kako bi uhvatio preko 95% finih čestica.

**Ultra-Clean filtracija:** Inovativni 3-u-1 kertridž povećava ukupnu efikasnost sistema na 99,9%.

**Fizička adsorpcija:** Finogranulisani, katalitički aktivirani aktivni uglj trenutno i efikasno vezuje gasove neprijatnih mirisa.

**Hemijska razgradnja:** Sloj nepolarnog aktivnog uglja razlaže preostale zagađivače putem trajnih hemijskih veza.



## Tehnički podaci

PROIZVOĐAČ / MODEL AtomStack D3

---

**NAPAJANJE**12V / 3A

**BROJ OBRTAJA**3500 o/min (± 10%)

**EFIKASNOST FILTRACIJE**99,9% (PM čestice)

**NIVO BUKE**≤ 50 dB

**DIMENZIJE**290 x 290 x 590 mm

**TEŽINA**3,7 kg (Neto)

**UPOTREBA**Kuća / Kancelarija (bez spoljnog odvoda)

