

Podaci aktuelni na dan: 17-04-2026 21:48

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/autool-hts558-ista-ventila-od-oraha-1200w-p-955.html>



AUTOOL HTS558 Čistač ventila od oraha 1200W

Cena sa PDV-a	90 320.00 RSD
Cena bez PDV-a	75 266.67 RSD
Dostupnost	Dostupan
Vreme isporuke	30 dana
Kataloški broj	AU558
Kod proizvođača	HTS558

Opis proizvoda

AUTOOL HTS558 - Industrijski peskar za ventile orahovom ljuskom

Napredni sistem dekarbonizacije GDI: Čist usis, puna snaga, neinvazivna metoda



AUTOOL HTS558 je specijalizovano rešenje za uklanjanje naslaga čađi iz usisnih kanala. Koristeći granulat od ljuske oraha, uređaj nudi najbezbedniju metodu čišćenja koja vraća efikasnost motoru bez rizika od mehaničkih oštećenja.

OEM STANDARD: WALNUT BLASTING

Naslage čađi u motorima sa direktnim ubrizgavanjem (GDI, TSI, FSI, TDI) su prirodna nuspojava konstrukcije u kojoj gorivo ne ispiru ventile. HTS558 koristi tehnologiju peskarenja ljuskom oraha, što je zvanični servisni standard premium brendova.

Zašto ovo funkcioniše?

- **Prirodni abraziv:** Ljuske oraha su dovoljno tvrde da razbiju naslage čađi, ali previše meke da bi ogrebale površinu usisnih kanala.
- **Bez hemije:** Ne rizikujete oštećenje gumica ventila agresivnim rastvaračima.
- **Neutralnost:** Prašina od oraha potpuno sagoreva u motoru, ne ugrožavajući zidove cilindara.



SNAGA 1200W I ČISTOĆA RADA

Jedinstvena karakteristika modela HTS558 je rad u zatvorenom sistemu. Integrisana turbina snage ****1200W**** obezbeđuje moćnu silu usisavanja prljavog medijuma direktno tokom čišćenja.

Operativne prednosti:

- **Reciklaža granulata:** Mašina odvaja teške naslage čađi od čistog abraziva, omogućavajući njegovu višestruku ponovnu upotrebu i uštedu troškova.
- **HEPA filtracija:** Efikasan filter zadržava fine čestice čađi, sprečavajući ih da dospeju u radionicu.
- **Kompaktnost:** Ceo sistem je smešten u jednom kućištu na okretnim točkovima.

VIDLJIVI EFEKTI DEKARBONIZACIJE

Redovno ciscenje usisa pomocu HTS558 omogucava vraćanje fabričkih parametara protoka vazduha, što je ključno za pravilan sastav smeše goriva i vazduha.

Efekti vidljivi odmah:

- **Vraćanje dinamike:** Motor vraća obrtni moment u donjem opsegu obrtaja.
- **Stabilan rad na leri:** Eliminacija vibracija uzrokovanih neravnomernim punjenjem cilindara.
- **Smanjenje potrošnje:** Bolje mešanje punjenja u komori za sagorevanje rezultira manjom potrošnjom goriva.

- **Bez grešaka:** Kraj problemima sa klapnama na usisu i prekidima paljenja (misfire).



DIJAGNOSTIKA I KORISTI

Usis blokiran naslagama čadi je jedan od najtežih uzroka pada snage za dijagnostikovanje. HTS558 omogućava rešavanje ovog problema na definitivni i merljiv način.

Prednosti za radionicu:

- **Brzina usluge:** Skraćivanje vremena čišćenja za 70% u poređenju sa manuelnim metodama (struganje).
- **Profesionalni imidž:** Mogućnost predstavljanja spektakularnih "pre i posle" efekata klijentu.
- **Univerzalnost:** Efikasna borba protiv čadi kako kod benzinskih, tako i kod dizel motora.

ADAPTERI I ERGONOMIJA RADA

Rad sa HTS558 je intuitivan zahvaljujući ergonomskom pištolju i setu silikonskih adaptera koji obezbeđuju 100% zaptivenost tokom procesa peskarenja.

Udobnost korišćenja:

- **Dugačka creva:** Usisno crevo dužine 2 metra omogućava slobodan rad na velikim vozilima poput SUV-ova ili kombija.
- **Sistem brzih spojnica:** Trenutna promena između različitih nastavaka lance.
- **Rad sa kompresorom:** Zahteva samo standardni pneumatski priključak (7-10 Bar).



TEHNIČKI PODACI AUTOOL HTS558

Snaga usisnog motora	1200 W (integrirani usisivač)
Napajanje	220V / 50Hz AC
Pritisak vazduha (preporučeno)	0.7 - 1.0 Mpa (7-10 Bar)
Kapacitet rezervoara za abraziv	13 Litara
Preporučeni tip abraziva	Granulat ljuske oraha (0.4 - 0.8 mm)
Dužina radnog creva	2.0 m
Težina uređaja	oko 10 kg

SADRŽAJ PAKOVANJA:

- 1x Glavni uređaj AUTOOL HTS558,
- 1x Pištolj za peskarenje sa zamenljivom lancom,
- 1x Usisno crevo,
- 5x Silikonski adapteri za zaptivanje,
- 1x Zaštitne naočare,
- 1x Uputstvo za upotrebu na engleskom jeziku.