

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:38

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-120st-38l-p-169.html>

## Ultrazvučna kada 120ST 38L



Cena sa PDV-a	<b>118 100.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>98 416.67 RSD</b>
----------------	----------------------

Prethodna cena	<b><del>121 600.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10053</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-38-120ST</b>
-----------------	----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni Čistač JP120ST 38L



**Podloška je izrađena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom korišćenja.**

*Industrijski pretvarači korišćeni u ultrazvučnom čistaču su **najvećeg kvaliteta**, što omogućava veoma efikasno čišćenje svih predmeta, pružajući zadovoljavajući efekat pranja.*

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava vam lako podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vreme i temperatura u zavisnosti od težine predmeta i materijala od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se tako individualnim potrebama.



---

**Ultrazvučni čistač je opremljen savremenskim podešavanjem od 1-99 minuta.**

**Posедуje funkciju pamćenja postavki, tako da nećete gubiti vreme sa ponovnim podešavanjem.**

**Njegovu radnu temperaturu možete podesiti u opsegu od 0 - 80 stepeni Celzijusa, a grejač od 1500 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.**

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, što garantuje udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijsku upotrebu.**

---



---

**Tehnički parametri:**

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 38 L**
- **Vreme: 1~99 min. podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

- 
- **Napajanje: naizmenična struja 200 ~ 240 V, 50 Hz**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~600 W podesivo, 12 ultrazvučnih glavica**
  - **Grejačka snaga: 1500 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 500 x 300 x 250 mm (D x Š x V)**
  - **Spoljne dimenzije: 670 x 480 x 700 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- **Čelični korp**
- **Poklopac**
- **Filter**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabl za napajanje**