

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 07:37

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-360st-135l-p-121.html>

## Ultrazvučna kada 360ST 135L



Cena sa PDV-a	<b>379 400.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>316 166.67 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b><del>388 800.00 RSD</del></b>
----------------	----------------------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>24 sati</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10056</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-135-360ST</b>
-----------------	-----------------------

Opis proizvoda

### Ultrazvučni čistač JP360ST 135L



**Podloška je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što obezbeđuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.**

Industrijski **korišćeni transdudtori u ultrazvučnom čistaču** su od **najvećeg kvaliteta**, što omogućava veoma efikasno čišćenje svih objekata, što rezultira zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni regulator omogućava lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



---

**Ultrazvučni čistač je opremljen tajmerom sa podešavanjem od 1 do 99 minuta.**

**Ima funkciju pamćenja podešavanja, tako da ne morate ponovo da ih podešavate.**

**Njegova radna temperatura može se podešavati u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a grejač od 4500 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.**

**Ovaj uređaj ispunjava stroge standarde za ove vrste uređaja, što omogućava udobno korišćenje u svim industrijskim uslovima.**

---



---

#### Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: štancovani nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 38 L**
- **Timer: 1~99 min. podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

- 
- **Napajanje: Glavno napajanje - AC380 V, trofazno, 50 Hz (230 V za spoljašnji generator)**
  - **Ultrazvučna snaga: 0~1800 W podesivo, 36 transduktora**
  - **Grejačka snaga: 4500 W**
  - **Dimenzije rezervoara: 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)**
  - **Spoljašnje dimenzije: 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)**
  - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

**Set uključuje:**

- **Košara od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Kolik**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabl**