

Podaci aktuelni na dan: 20-05-2026 09:55

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-360st-135l-p-121.html>

Ultrazvučna kada 360ST 135L



Cena sa PDV-a	379 400.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	316 166.67 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	388 800.00 RSD
----------------	----------------------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10056
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-135-360ST
-----------------	-----------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP360ST 135L



Podloška je napravljena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što obezbeđuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Industrijski **korišćeni transdudtori u ultrazvučnom čistaču** su od **najvećeg kvaliteta**, što omogućava veoma efikasno čišćenje svih objekata, što rezultira zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni regulator omogućava lako podešavanje parametara kao što su ultrazvučna snaga, vreme i temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač je opremljen tajmerom sa podešavanjem od 1 do 99 minuta.

Ima funkciju pamćenja podešavanja, tako da ne morate ponovo da ih podešavate.

Njegova radna temperatura može se podešavati u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a grejač od 4500 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.

Ovaj uređaj ispunjava stroge standarde za ove vrste uređaja, što omogućava udobno korišćenje u svim industrijskim uslovima.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: štancovani nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 38 L**
- **Timer: 1~99 min. podesivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podesivo**

-
- **Napajanje: Glavno napajanje - AC380 V, trofazno, 50 Hz (230 V za spoljašnji generator)**
 - **Ultrazvučna snaga: 0~1800 W podesivo, 36 transduktora**
 - **Grejačka snaga: 4500 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)**
 - **Spoljašnje dimenzije: 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- **Košara od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Kolik**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabl**