

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 07:37

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-600st-264l-p-174.html>



Ultrazvučna kada 600ST 264L

Cena sa PDV-a	554 000.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	461 666.67 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	567 000.00 RSD
----------------	----------------------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10058
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-264-600ST
-----------------	-----------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni Čistač JP600ST 264L



Podloška je izrađena od nerđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Transduktori **industrijski korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvećeg kvaliteta**, što omogućava veoma efikasno čišćenje svih predmeta, što dovodi do zadovoljavajućeg efekta pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem za podešavanje omogućava lako prilagođavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vreme, temperatura, u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač je opremljen sa podešavanjem vremena u rasponu od 1-99 minuta.

Ima funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vreme na ponovna podešavanja.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u opsegu od 0 - 80 stepeni Celzijusa, a ugrađeni grejač od 6000 W brzo zagreva tečnost, skraćujući vreme čišćenja.

Uslovi za rad su u skladu sa strogim standardima za uređaje ovog tipa, što garantuje udobnu upotrebu u svim industrijskim uslovima.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: presovani nerđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 264 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50/60 Hz**
 - **Snaga ultrazvuka: 0~3000 W podešljivo, 60 transduktora**
 - **Snaga grejača: 6000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 800 x 600 x 550 mm (D x Š x V)**
 - **Dimenzije spoljne: 970 x 770 x 800 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvaliteta: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Korpa od nerđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Uputstvo za korišćenje
- Napojni kabl
- 2x Ultrazvučni generator (230V)