

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-fts-410-10l-p-135.html>

Ultrazvučna kada FTS 410 10L



Cena sa PDV-a	64 800.00 RSD
---------------	----------------------

Cena bez PDV-a	54 000.00 RSD
----------------	----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	24 sati
----------------	----------------

Kataloški broj	10017
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCDS-10-410
-----------------	--------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni Čistač FTS 410 10L

OSOBINE:

- Rezervoar od livenog nerđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podesiva vremenska postavka: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., prikaz vremena na LCD ekranu i podesiva snaga
- Funkcija memorije za isključenje struje
- Funkcija deparafinizacije i odmašćivanja
- Modovi za degasifikaciju, pulsiranje, snagu i Turbo-Sweep



DEGASIFIKACIJA:

Kada je ovaj režim aktiviran, **ultrazvučni generatori rade prekinuto**. To uklanja vazduh, uključujući ugljen-dioksid, iz tečnosti, čime se povećava **efikasnost čišćenja za više od 30 %**.

ČIŠĆENJE:

Ultrazvučni generatori rade sa različitim frekvencijama, što omogućava optimalnu raspodelu ultrazvučnih talasa i ubrzava uklanjanje nečistoća sa površina očišćenih objekata.

Veliki prečnik transducera obezbeđuje **bolje rezultate čišćenja** i povećava efikasnost. Podloška je izrađena od visokokvalitetnog čelika. Možemo da podesimo **vreme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip rada sa ultrazvučnim čistačem:

Tečnost u kupki doseže sva mesta koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Pod uticajem ultrazvuka, u tečnosti se formiraju mikroskopske mehuriće koje pucaju na zidovima očišćenog predmeta i temeljno ga čiste. Efikasnost ultrazvučnog čistača se povećava kada se predmet postavi što bliže ultrazvučnim generatorima i koriste odgovarajući sredstva za čišćenje.

Pored toga, ultrazvučni čistač je opremljen funkcijom **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** pritiskom na dugme i digitalnim regulatorima sa visokom preciznošću i dugim vekom trajanja.



PRIMENA:

- Odeljci - Zlatni, Srebrni, Platinasti
- Remeni za satove
- Novčići i druge kolekcije
- Elektronske ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i stomatološke proteze
- Elektronski delovi
- Kozmetičke kutije
- Injekcione pumpe za dizel motore
- Glave za štampače i patrone
- Motociklistički rashladni uređaji
- Diferencijali
- Golf palice, ručke, golf lopte
- Vatrostalne oružje i delovi
- Laboratorijski pribor

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Broj modela:** DK-410FTS
- **Broj transducera:** 4 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 240 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grejanja:** 300 W
- **Tip kontrole:** Digitalno
- **Zapremina rezervoara:** 10 L
- **Dimenzije rezervoara:** 300x240x150 mm
- **Ukupne dimenzije:** 330x270x330 mm
- **Napajanje:** AC 220 - 240 V, 50 Hz
- **Korpa:** Da
- **Podesivanje vremena:** 0 - 99 min 59 sek. / Uvek uključen / Radni ciklusi: 40 min - zatim 10 min pauze
- **Temperaturni opseg:** 0 - 100°C

