

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 08:42

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-sa-separatorom-ulja-120g-38l-p-118.html>



## Ultrazvučna kada sa separatorom ulja 120G 38L

Cena sa PDV-a	<b>357 620.00 RSD</b>
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	<b>298 016.67 RSD</b>
----------------	-----------------------

Prethodna cena	<b>371 700.00 RSD</b>
----------------	-----------------------

Dostupnost	<b>Dostupan</b>
------------	-----------------

Vreme isporuke	<b>30 dana</b>
----------------	----------------

Kataloški broj	<b>10216</b>
----------------	--------------

Kod proizvođača	<b>UCJP-38-120G</b>
-----------------	---------------------

Opis proizvoda

**Ultrazvučni čistač 120G 38L sa separatorom ulja**



**Izrađen je od nerđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.**

**Industrijski pretvornici korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, što omogućava efikasno čišćenje svih predmeta, sa zadovoljavajućim učinkom pranja.**

**Dizajn i interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.**

**Digitalni sistem podešavanja omogućava lako podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vreme i temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni, kako bi se prilagodio individualnim potrebama.**

**Ultrazvučni čistač je opremljen tajmerom sa podešavanjem od 1 do 99 minuta.**

**Poseduje funkciju pamćenja podešavanja, tako da nećete gubiti vreme na ponovna podešavanja.**

**Temperatura rada može se podesiti u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrijač snage 1500 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.**

---

**Ispunjava stroge standarde za uređaje ovog tipa, obezbeđujući udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijske svrhe.**





---

#### Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Čelična lim SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 38 L
- **Timer:** 1~99 min podesivo
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesivo
- **Napajanje:** Naizmjenična struja 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Snaga ultrazvuka:** 0~600 W podesivo, 12 pretvornika
- **Snaga grejača:** 1500 W
- **Dimenzije rezervoara:** 500 x 300 x 250 mm (D x Š x V)
- **Dimenzije spoljašnje:** 670 x 480 x 700 mm (D x Š x V)
- **Kvalitetni standardi:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Set sadrži:**

- **Košara od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Napojni kabl**

