

Podaci aktuelni na dan: 05-07-2026 07:38

Link ka proizvodu: <https://cncworld.rs/ultrazvuna-kada-sa-separatorom-ulja-300g-99l-p-175.html>



Ultrazvučna kada sa separatorom ulja 300G 99L

Cena sa PDV-a	491 750.00 RSD
---------------	-----------------------

Cena bez PDV-a	409 791.67 RSD
----------------	-----------------------

Prethodna cena	495 300.00 RSD
----------------	-----------------------

Dostupnost	Dostupan
------------	-----------------

Vreme isporuke	30 dana
----------------	----------------

Kataloški broj	10214
----------------	--------------

Kod proizvođača	UCJP-99-300G
-----------------	---------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač 300G 99L sa separatorom ulja



Izrađen je od nerđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što garantuje neverovatnu izdržljivost tokom upotrebe.

Industrijski transduktori korišćeni u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, čime se obezbeđuje izuzetna efikasnost čišćenja i zadovoljavajući efekat pranja.

Dizajn i korisnički interfejs su prilagođeni za industrijsku upotrebu.

Digitalni sistem podešavanja omogućava lako podešavanje parametara kao što su snaga ultrazvuka, vreme i temperatura u zavisnosti od težine objekata i materijala od kojeg su napravljeni.

Ultrazvučni čistač je opremljen timerom koji se može podešavati u rasponu od 1 do 99 minuta.

Poseđuje funkciju pamćenja podešavanja, tako da ne morate ponovo da ih podešavate svaki put.

Temperaturu rada možete podesiti u opsegu od 0 do 80 stepeni Celzijusa, a ugrijana snaga od 3000 W brzo zagreva tečnost, čime se smanjuje vreme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, obezbeđujući udobnu upotrebu u svim uslovima za industrijsku primenu.





Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Nerđajući čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 99 L
- **Timer:** 1~99 min. podešavajući
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podešavajuća
- **Napajanje:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultrazvučna snaga:** 0~1500 W podešavajuća, 30 transduktora
- **Snaga grejača:** 3000 W
- **Dimenzije rezervoara:** 550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)
- **Dimenzije spoljne strane:** 820 x 630 x 850 mm (D x Š x V)
- **Kvalitetni standardi:** CE & RoHS & ISO9001



Set uključuje:

- **Korpa od nerđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkići**
- **Korisnički priručnik**
- **Kabl za napajanje**

